

XPROTEC[®]

PROTECCIÓN OCULAR

DISEÑADAS PARA
CONDICIONES **EXTREMAS**.
DESARROLLADAS PARA
USO **PROFESIONAL**.



PROTECCIÓN
CERTIFICADA



CALIDAD
PREMIUM



DISEÑADAS PARA
PROFESIONALES

XPROTEC[®]
PROTECCIÓN EXTREMA



PROTECCIÓN
CERTIFICADA



RENDIMIENTO
FIABLE



DISEÑADAS PARA
PROFESIONALES

xprotecpro.com

VISIÓN GENERAL DE LA PROTECCIÓN OCULAR XPROTEC

GAMA DE PRODUCTOS / MATRIZ DE APLICACIONES



Esta visión general está diseñada para agilizar la selección de productos agrupando los modelos de protección ocular XPROTEC por tipo de montura, opciones de lente, resistencia al impacto y condiciones de trabajo previstas.

XP100

GAFA PANORÁMICA DE SEGURIDAD

 **LENTE :** Lente incolora / banda elástica

 **RENDIMIENTO :** Impacto DT / lente de PC

 **APLICACIÓN :** Protección con gafa cerrada para entornos exigentes.

XP150

GAFA PANORÁMICA DE SEGURIDAD

 **LENTE :** Lente incolora

 **RENDIMIENTO :** Impacto CT con diseño ventilado / lente de PC

 **APLICACIÓN :** Gafa transparente de PVC para entornos industriales.

XP500

GAFA DE SEGURIDAD

 **LENTE :** Opciones de lente incolora y gris

 **RENDIMIENTO :** Impacto CT / lente de PC

 **APLICACIÓN :** Gama principal de gafas para la protección ocular industrial general.

XP700

SOBREGAFA DE SEGURIDAD

 **LENTE :** Opciones de lente incolora y gris

 **RENDIMIENTO :** Impacto CT / montura de PC


 **APLICACIÓN :** Solución de sobregafa de protección adecuada para visitantes y para uso sobre gafas graduadas.

XP510

CON CORDÓN DE SUJECIÓN

 **LENTE :** Lentes incolora y gris

 **RENDIMIENTO :** Impacto CT / montura de espuma EVA


 **APLICACIÓN :** Gafa sellada de estilo deportivo suministrada con cordón de sujeción deportivo.

XP520

CON CORDÓN DE SUJECIÓN

 **LENTE :** Lente I/O


 **RENDIMIENTO :** Impacto CT / lente de PC

 **APLICACIÓN :** Gafa de transición interior/externo suministrada con cordón de sujeción deportivo.



PROTECCIÓN OCULAR INDUSTRIAL

Diseñada para entornos de trabajo donde la claridad, el ajuste y el rendimiento certificado son esenciales.



CONTROL DE CÓDIGOS DE MODELO

Los códigos comerciales deben mantenerse exactamente como figuran en la lista de códigos de producto.



SELECCIÓN DE LENTES

El color de la lente y el marcado del filtro deben corresponder a la tarea real y a la iluminación.



GUÍA DE NORMAS E ICONOS

CERTIFICACIÓN / **MARCADO** / LEYENDA DE CARACTERÍSTICAS

XPROTEC[®]
SAFETY EYEWEAR



CE

Marcado de conformidad CE para el cumplimiento de la regulación de EPI.



EN ISO 16321

Norma de referencia para productos modernos de protección ocular y facial.



EPI DE LA UE

Categoría de equipo de protección individual y contexto de cumplimiento.



CLASE ÓPTICA 1

Apta para uso continuo con baja distorsión óptica.



IMPACTO CT / DT

Clasificación de rendimiento al impacto según EN ISO 16321. CT indica resistencia al impacto en las condiciones de ensayo aplicables. DT indica el mantenimiento del rendimiento al impacto tras el acondicionamiento térmico. Verifique siempre el marcado exacto del producto.



LENTE PC

Construcción de lente de policarbonato para bajo peso y resistencia al impacto.



FILTRO UV U

Marcado de filtro de protección ultravioleta utilizado para lentes destinadas a la protección UV.



PROTECCIÓN SOLAR GL / G

Marcado de filtro solar o gris utilizado para el control del deslumbramiento exterior, según el modelo.

CÓMO LEER LAS TABLAS DE PRODUCTOS



CÓDIGO

Código comercial del producto, p. ej. XP150-GCAF.



LENTE

Color de la lente o familia funcional de lentes.



FILTRO

Escala de filtro certificada o marcado de protección solar.



BARRA DE ICONOS

Resumen rápido de la certificación y del rendimiento principal.

NOTAS DE CONTROL DEL CATÁLOGO

- ✓ No cambie los códigos de modelo sin verificar la lista de códigos de producto.
- ✓ No mezcle los marcados de filtro de lente entre diferentes modelos.
- ✓ Los detalles de la certificación deben verificarse con el archivo técnico más reciente antes de la impresión masiva.
- ✓ Los iconos se utilizan como una guía rápida; la tabla de productos sigue siendo la referencia comercial principal.



GUÍA DE COLORES DE LENTES

APLICACIÓN / FILTRO / CONDICIONES DE ILUMINACIÓN

TIPO DE LENTE	MARCADO DE FILTRO	MEJOR USO	NOTA DE SELECCIÓN
 CLEAR	U1.2	Trabajo en interiores y uso general	Máxima claridad visual para inspección, ensamblaje y uso industrial general.
 GRAY / SMOKE	G3 / GL3	Control del deslumbramiento exterior	Recomendado para entornos luminosos donde se requiere reducción del reflejo solar.
 I/O	G1/1-0	Transición interior-exterior	Lente para uso en interiores y exteriores en condiciones de luz cambiantes. Utilizar solo cuando el modelo y el código exactos, p. ej. XP500-SAF, XP700-SAF, XP510-SAF, estén incluidos en la lista oficial de códigos de producto.



GAMA DE GOGGLES XP100 & XP150

2 FAMILIAS DE MODELOS. **PROTECCIÓN OCULAR INDUSTRIAL**
PARA ENTORNOS EXIGENTES.



RENDIMIENTO CERTIFICADO

Diseñado para cumplir con los más altos estándares de seguridad, con claridad de clase óptica 1 y protección contra impactos.



DISEÑADO PARA LA INDUSTRIA

Fabricado para entornos exigentes, incluidos fabricación, construcción, logística y mantenimiento.

XP100

Montura de PVC / PP, lente de policarbonato, banda elástica para la cabeza. Clase óptica 1. Resistencia al impacto de alta velocidad a temperaturas extremas. DT. Filtro protector ultravioleta U.

OPCIÓN DE LENTE

CÓDIGO	LENTE	FILTRO
XP100-GCAF	Lente incolora	U1.2



XP100-GCAF
Lente incolora

XP150

Montura de PVC, lente de policarbonato, hebilla negra, banda elástica para la cabeza y diseño ventilado. Clase óptica 1. Nivel de impacto CT. Filtro protector ultravioleta U1.2.

OPCIÓN DE LENTE

CÓDIGO	LENTE	FILTRO
XP150-GCAF	Lente incolora	U1.2



XP150-GCAF
Lente incolora



EN ISO
16321

EU
PPE

CLASE ÓPTICA
1



NIVEL DE
IMPACTO CT

LENTE DE
POLICARBONATO



LENTE DE POLICARBONATO:
Alta claridad óptica con excelente resistencia al impacto y a la temperatura.



BANDA ELÁSTICA PARA LA CABEZA:
Banda ajustable y cómoda para un ajuste firme y seguro.



PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS:
Resistencia al impacto de alta velocidad para una protección fiable en condiciones severas.



PROTECCIÓN UV:
Bloquea los dañinos rayos UVA y UVB para proteger los ojos durante un uso prolongado.



USO INDUSTRIAL:
Ideal para fabricación, construcción, logística, mantenimiento e industria general.



PROTECCIÓN
CERTIFICADA



RENDIMIENTO
CONFIABLE



DISEÑADO PARA
PROFESIONALES

GAFAS DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN TÉCNICA. FABRICADAS PARA EL RENDIMIENTO.

XPROTEC[®]
GAFAS DE SEGURIDAD
CATÁLOGO

XP500

Gafas de seguridad certificadas como protectores oculares personales con clase óptica 1 y nivel de impacto CT. Los filtros de lente varían según el modelo.



XP500-CAF

FILTRO: Lente incolora

U1.2



XP500-SAF

FILTRO: Lente gris / ahumada

G3

XP700

Lente de policarbonato, montura y patillas de policarbonato. Clase óptica 1. Nivel de impacto CT. Filtro protector ultravioleta U y filtro de protección solar G, según la opción de lente.



XP700-CAF

FILTRO: Lente incolora

U1.2



XP700-SAF

FILTRO: Lente gris / ahumada

GL3



EN ISO
16321

EU
PPE

OPTICAL
CLASS 1



IMPACT
CT

PC
LENS

UV
FILTER U



LENTE DE POLICARBONATO:
Lente de alta resistencia al impacto para una protección ocular fiable.



SEGURO Y CÓMODO:
Diseño ergonómico con ajuste regulable para comodidad y estabilidad durante todo el día.



MONTURA VENTILADA:
El sistema de ventilación indirecta ayuda a reducir el empañamiento para una visión más clara en todo momento.



PROTECCIÓN UV:
Bloquea el 99.9% de los dañinos rayos UVA y UVB para una máxima protección en exteriores.



DISEÑO ATLÉTICO:
Estilo envolvente elegante con amplia cobertura y protección lateral.



PROTECCIÓN
CERTIFICADA



RENDIMIENTO
CONFIABLE



FABRICADO PARA
PROFESIONALES

GAMA DE MODELOS XP510 & XP520

2 FAMILIAS DE MODELOS. 3 SOLUCIONES DE LENTES. CORDÓN INCLUIDO.



RENDIMIENTO CERTIFICADO

Todos los modelos XP510 y XP520-10 están certificados con clase óptica 1 y nivel de impacto CT.



CONFIGURACIÓN DEL MODELO

Los modelos XP510 y XP520-10 se suministran con un cordón de sujeción de estilo atlético.

XP510-CAF

Lente incolora



○ Lente incolora
Filtro: U1.2 / Clear

XP510-SAF

Lente gris / ahumada



● Lente gris / ahumada
Filtro: G / Gris

XP520-10

Lente I/O



○ Lente I/O
Filtro: G1 / 1-0



EN ISO
16321

EU
PPE

PC
LENS

UV
FILTER U



IMPACTO
CT

1
CLASE
ÓPTICA



LENTE DE POLICARBONATO:

Lente de alta resistencia al impacto para una protección ocular fiable.



SEGURO Y CÓMODO:

Diseño ergonómico con cordón ajustable para un ajuste seguro durante actividades intensas.



MONTURA VENTILADA:

El sistema de ventilación indirecta ayuda a reducir el empañamiento para una visión clara en todo momento.



PROTECCIÓN UV400:

Bloquea el 99.9% de los dañinos rayos UVA y UVB para una máxima protección en exteriores.



CORDÓN DE SUJECCIÓN XP510 & XP520-10:

Cordón de sujeción de estilo atlético incluido con los modelos XP510 y XP520-10 para mayor comodidad y seguridad.



PROTECCIÓN EXTREMA.
RENDIMIENTO EXTREMO.



PROTECCIÓN
CERTIFICADA



RENDIMIENTO
CONFIABLE



FABRICADO PARA
PROFESIONALES

xprotecpro.com

CONTACTO Y DOCUMENTOS

SITIO WEB: www.xprotecpro.com

CORREO ELECTRÓNICO:
info@xprotecpro.com

DISTRIBUIDOR: XPROTEC EOD

DOCUMENTOS: Archivos técnicos /
declaraciones / imágenes
de productos

ESCANEE PARA DATOS DEL PRODUCTO



Escanee para acceder a los datos
del producto, declaraciones y
archivos técnicos.

NOTAS DEL CATÁLOGO

- Las imágenes de los productos son para referencia visual.
- Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- Verifique los códigos de modelo antes de la confirmación del pedido.
- La selección de los EPI debe seguir la evaluación de riesgos del lugar de trabajo.

FAMILIAS DE PRODUCTOS INCLUIDAS

XP100

XP150

XP500

XP700

XP510

XP520

